

ЮНИОР РТ 600-2000 ВА

Профессиональная
защита электропитания
для ответственной нагрузки



Область применения



Сетевое оборудование



ИТ-нагрузка



Периферийное
оборудование



Рабочие станции,
маршрутизаторы,
сетевое оборудование



Кассовые аппараты



Аудио-видео
оборудование



Банковское оборудование



Торговые терминалы

Преимущества

- Светодиодная индикация или ЖК-дисплей (на выбор)
- Цифровое Микропроцессорное управление
- Повышающий и понижающий AVR для стабилизации напряжения
- Автонастраиваемая частота
- Широкий диапазон входного напряжения
- Самотестирование при включении питания
- Холодный запуск
- Автоматический перезапуск при восстановлении сетевого питания
- Автоматическое отслеживание фазы сети, чтобы убедиться, что выходное напряжение инвертора совпадает по фазе с напряжением сети, что сокращает время переключения и пиковые скачки напряжения.
- Интеллектуальное управление батареями: термокомпенсация заряда батареи для продления срока службы; трехступенчатая зарядка для сокращения времени перезарядки
- Защита от короткого замыкания, перезарядки/чрезмерной зарядки батареи, перегрузки, перенапряжения
- Автоматическая зарядка в выключенном состоянии
- Опциональное отключение без нагрузки
- Опциональные коммуникационные порты RS232 / USB и защита RJ11 / RJ45
- Автоматическое защитное отключение: системная тревога и автоматическое включение/выключение через интерфейс RS232 или USB при обмене данными с PC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		ЮНИОР РТ 600	ЮНИОР РТ 800	ЮНИОР РТ 1200	ЮНИОР РТ 1500	ЮНИОР РТ 2000
Мощность	ВА	600	800	1200	1500	2000
	Вт	360	480	720	900	1200
ВХОД						
Напряжение		~220 / 230 / 240 В: 162-295 В (145-295 В опционально)				
Частота		50-60 Гц ± 10% (автонастройка)				
ВЫХОД						
Напряжение		220 / 230 / 240 В±10%				
Частота		50 / 60 Гц±1 % (автонастройка)				
Форма выходного сигнала	От сети	Чистая синусоида				
	От АКБ	Ступенчатая аппроксимация синусоиды				
БАТАРЕИ						
Напряжение постоянного тока		12 В			24 В	
Тип батареи		12В/7.0 Ач x 1	12В/8.0 Ач x 1	12В/7.0 Ач x 2	12В/8.0 Ач x 2	12В /9.0 Ач x 2
Время зарядки		6-8 ч				
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Защита		Короткое замыкание, перезарядка батареи, чрезмерная зарядка, перегрузка, защита от перенапряжения				
Коммуникация		USB / RS232 / SNMP (опционально)				
Диапазон влажности		20-90% RH при 0-40° (без конденсации)				
Уровень шума		≤ 45 дБ (1 м)				
Установка в стойку	Вес нетто / брутто (кг)	7.0 /7.5	8.2/8.7	11.6/12.1	13.3/13.8	14.9/15.4
	Размеры (Ш x Г x В) (мм)	438 x 308 x 88			438 x 308 x 132	
	Размер упаковки (Шx Г x В) (мм)	525 x 395 x 185			525 x 395 x 225	

•Характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

•Возможны кастомизированные модели